

Trocullen antikondensacinė izoliacija



Trocullen ruloninė antikondensacinė izoliacija pilka Duct CL1 SA. Savaime limpanti. (Stovams, ortakiams)



Storis	Kodas apskaitoje	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
5mm	AI5CL1SA	m ²		7,56
10mm	AI10CL1SA	m ²		10,25
15mm	AI15CL1SA	m ²		12,70
20mm	AI20CL1SA	m ²		15,06

Trocullen ruloninė antikondensacinė izoliacija Duct AL CL1 REF SA, savaime limpanti, laminuota blizgančia aliuminio plėvele. (Ortakiams)



Storis	Kodas apskaitoje	Matavimo vienetai	Pakuotės	Kaina
5mm	AI5CL1REFSA	m ²		9,78
10mm	AI10CL1REFSA	m ²		12,35
15mm	AI15CL1REFSA	m ²		14,95
20mm	AI20CL1REFSA	m ²		17,46

Techninės charakteristikos		Standartas	Vienetai
Reakcija į atvirą liepsną		9174	
Šilumos laidumas prie 0°C		EN 12667	W/mK
Šilumos laidumas prie 40°C		EN 12667	W/mK
Vandens garų difuzijos koeficientas		EN 12086	μ
Tankis		EN ISO 845	kg/m ³
Storis		EN ISO 1923	mm
Vandens garų prasiskverbimas		EN ISO 12572	ng/Pa s m
Vandens absorbcija po 28 dienų		ISO 2896	Vol. %
Matmenų stabilumas (<5%)		ISO 2796	°C
Spalva			