

Paroc Kevalai

KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T, PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos laidumo koeficientas λ_{10}	0,034 W/mK
Šilumos laidumo koeficientas λ_{50}	0,037 W/mK
Šilumos laidumo koeficientas λ_{100}	0,044 W/mK
Nominalus tankis	100 kg/m ³
Degumo klasė	A2 _s -1, d0
Danga	armuota aliuminio folija*
Gaminio paskirtis	šilumos ir priešgaisrinė izoliacija ortakiams, vamzdžiams

Įpakuojiama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259 mm.

Izoliacijos storis mm	20						25					
	Izoliacijos vidinis skermuo mm	Kaina be PVM Lt/m	Kaina su PVM Lt/m	Kaina be PVM Eur/m	Kaina su PVM Eur/m	Kategorija	Kiekis m pakete/padėkle	Kaina be PVM Lt/m	Kaina su PVM Lt/m	Kaina be PVM Eur/m	Kaina su PVM Eur/m	Kategorija
12...18 Combi	6,67	8,07	1,93	2,34	SP	33,6/806,4	8,66	10,48	2,51	3,04	SP	24,0/576,0
22...28 Combi	7,70	9,31	2,23	2,70	ST	24,0/576,0	9,96	12,05	2,89	3,49	SP	18,0/432,0
12/15	6,57	7,95	1,90	2,30	SP	42,0/1008,0	8,30	10,05	2,40	2,91	SP	33,6/806,4
18	6,67	8,07	1,93	2,34	ST	33,6/806,4	8,66	10,48	2,51	3,04	SP	24,0/576,0
22	7,05	8,53	2,04	2,47	F	33,6/806,4	9,19	11,12	2,66	3,22	ST	24,0/576,0
28	7,70	9,31	2,23	2,70	F	24,0/576,0	9,96	12,05	2,89	3,49	ST	18,0/432,0
35	8,21	9,93	2,38	2,88	F	24,0/576,0	11,04	13,36	3,20	3,87	ST	18,0/432,0
42	9,90	11,97	2,87	3,47	F	18,0/432,0	11,91	14,42	3,45	4,17	ST	14,4/345,6
48	10,68	12,92	3,09	3,74	F	14,4/345,6	12,68	15,35	3,67	4,44	ST	10,8/259,2
54	10,84	13,11	3,14	3,80	SP	10,8/345,6	13,73	16,61	3,98	4,81	ST	10,8/259,2
60	11,69	14,14	3,39	4,10	SP	10,8/259,2	14,75	17,85	4,27	5,17	ST	8,4/235,2
64	13,27	16,06	3,84	4,65	SP	10,8/259,2	16,36	19,80	4,74	5,73	SP	8,4/235,2
76	14,26	17,25	4,13	5,00	SP	8,4/235,2	17,62	21,32	5,10	6,18	ST	8,4/184,8
89	16,82	20,35	4,87	5,89	SP	8,4/184,8	21,19	25,64	6,14	7,43	ST	6,0/144,0
108							22,73	27,50	6,58	7,97	SP	6,0/144,0
114							24,08	29,13	6,97	8,44	ST	3,6/115,2
133							25,20	30,49	7,30	8,83	SP	3,6/108,0
140							26,25	31,76	7,60	9,20	SP	3,6/86,4
159							27,47	33,24	7,96	9,63	SP	3,6/72,0
168							29,00	35,08	8,40	10,16	SP	3,6/64,8
219												
273												

Izoliacijos storis mm	30						40						50					
	Izoliacijos vidinis skermuo mm	Kaina be PVM Lt/m	Kaina su PVM Lt/m	Kaina be PVM Eur/m	Kaina su PVM Eur/m	Kategorija	Kiekis m pakete/padėkle	Kaina be PVM Lt/m	Kaina su PVM Lt/m	Kaina be PVM Eur/m	Kaina su PVM Eur/m	Kategorija	Kiekis m pakete/padėkle	Kaina be PVM Lt/m	Kaina su PVM Lt/m	Kaina be PVM Eur/m	Kaina su PVM Eur/m	Kategorija
12...18 Combi	9,63	11,66	2,79	3,38	SP	24,0/576,0	12,94	15,66	3,75	4,53	SP	14,4/345,6	18,77	22,71	5,43	6,58	SP	8,4/235,2
22...28 Combi	10,71	12,95	3,10	3,75	ST	18,0/432,0	14,84	17,96	4,30	5,20	SP	10,8/259,2	20,04	24,25	5,80	7,02	SP	8,4/184,8
12/15	9,13	11,05	2,64	3,20	SP	24,0/576,0	12,16	14,71	3,52	4,26	SP	14,4/345,6	18,50	22,39	5,36	6,48	SP	8,4/184,8
18	9,63	11,66	2,79	3,38	SP	18,0/432,0	12,94	15,66	3,75	4,53	SP	10,8/259,2	18,77	22,71	5,43	6,58	SP	8,4/184,8
22	10,35	12,53	3,00	3,63	F	18,0/432,0	13,60	16,46	3,94	4,77	ST	10,8/259,2	19,14	23,16	5,54	6,71	SP	8,4/184,8
28	10,71	12,95	3,10	3,75	F	14,4/345,6	14,84	17,96	4,30	5,20	ST	10,8/259,2	20,04	24,25	5,80	7,02	ST	8,4/184,8
35	12,28	14,86	3,56	4,30	F	14,4/345,6	16,05	19,42	4,65	5,62	ST	8,4/235,2	21,00	25,41	6,08	7,36	F	6,0/144,0
42	13,31	16,10	3,85	4,66	F	10,8/259,2	17,82	21,56	5,16	6,24	ST	8,4/184,8	22,37	27,07	6,48	7,84	F	6,0/144,0
48	14,63	17,71	4,24	5,13	F	8,4/235,2	18,66	22,58	5,41	6,54	ST	8,4/184,8	24,37	29,48	7,06	8,54	F	6,0/144,0
54	15,24	18,44	4,41	5,34	ST	8,4/235,2	20,76	25,12	6,01	7,28	ST	8,4/184,8	25,39	30,72	7,35	8,90	ST	6,0/144,0
60	16,32	19,74	4,73	5,72	F	8,4/235,2	22,10	26,75	6,40	7,75	ST	6,0/144,0	25,81	31,23	7,47	9,04	F	6,0/144,0
64	18,23	22,06	5,28	6,39	SP	8,4/184,8	23,50	28,44	6,81	8,24	SP	6,0/144,0	28,48	34,46	8,25	9,98	ST	3,6/115,2
76	20,23	24,48	5,86	7,09	F	6,0/144,0	24,99	30,24	7,24	8,76	ST	6,0/144,0	32,08	38,82	9,29	11,24	F	3,6/108,0
89	22,43	27,15	6,50	7,86	F	6,0/144,0	28,01	33,90	8,11	9,82	ST	3,6/115,2	33,70	40,78	9,76	11,81	F	3,6/86,4
108	27,92	33,78	8,09	9,78	ST	3,6/115,2	32,66	39,52	9,46	11,44	ST	3,6/86,4	37,59	45,48	10,89	13,17	F	3,6/72,0
114	29,91	36,20	8,66	10,48	F	3,6/108,0	34,20	41,38	9,90	11,98	ST	3,6/86,4	38,68	46,80	11,20	13,55	F	3,6/64,8
133	31,89	38,59	9,24	11,18	SP	3,6/86,4	37,23	45,04	10,78	13,05	SP	3,6/64,8	42,27	51,14	12,24	14,81	ST	3,6/57,6
140	34,68	41,97	10,04	12,15	SP	3,6/72,0	38,41	46,48	11,12	13,46	SP	3,6/64,8	45,99	55,64	13,32	16,12	ST	2,4/52,8
159	36,57	44,24	10,59	12,81	SP	3,6/64,8	42,57	51,51	12,33	14,92	ST	2,4/52,8	49,20	59,54	14,25	17,24	ST	2,4/48,0
168	39,75	48,10	11,51	13,93	SP	3,6/57,6	45,13	54,61	13,07	15,82	ST	2,4/52,8	51,43	62,23	14,90	18,02	ST	2,4/43,2
219	44,42	53,75	12,87	15,57	SP	2,4/38,4	51,31	62,08	14,86	17,98	SP	2,4/38,4	64,91	78,54	18,80	22,75	ST	1,2/31,2
273	53,10	64,25	15,38	18,61	SP	1,2/28,8	62,06	75,09	17,97	21,75	SP	1,2/24,0	84,68	102,46	24,53	29,68	SP	1,2/21,6

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80°C.

** - kaina priklauso nuo projekto apimties

VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos izoliacija vamzdinams



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,034 W/mK
	λ_{50}	0,037 W/mK
	λ_{100}	0,044 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2 _{1-s1} , d0

IZOLIACIJOS STORIS, mm	20					25					30				
	Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi	33,60	806,40	C	1,94	2,35	24,00	576,00	C	2,49	3,01	24,00	576,00	C	2,76	3,34
22...28 Combi	24,00	576,00	B	2,20	2,67	18,00	432,00	C	2,81	3,40	18,00	432,00	B	3,11	3,76
12/15	42,00	1008,00	A	1,93	2,34	33,60	806,40	A	2,44	2,95	24,00	576,00	B	2,70	3,26
18	33,60	806,40	A	1,96	2,37	24,00	576,00	B	2,55	3,08	18,00	432,00	A	2,85	3,44
22	33,60	806,40	A	2,07	2,51	24,00	576,00	A	2,70	3,27	18,00	432,00	A	3,06	3,70
28	24,00	576,00	A	2,25	2,73	18,00	432,00	A	2,93	3,54	14,40	345,60	A	3,16	3,83
35	24,00	576,00	A	2,41	2,92	18,00	432,00	A	3,25	3,93	14,40	345,60	A	3,63	4,39
42	18,00	432,00	A	2,91	3,52	14,40	345,60	A	3,50	4,24	10,80	259,20	A	3,93	4,76
48	14,40	345,60	A	3,12	3,77	10,80	259,20	A	3,73	4,51	8,40	235,20	A	4,12	4,99
54	10,80	345,60	A	3,27	3,95	10,80	259,20	A	4,04	4,88	8,40	235,20	A	4,39	5,31
60	10,80	259,20	A	3,62	4,38	8,40	235,20	A	4,34	5,25	8,40	235,20	A	4,64	5,62
64	10,80	259,20	A	3,90	4,72	8,40	235,20	B	4,81	5,82	8,40	184,80	A	5,03	6,08
76	8,40	235,20	A	4,19	5,07	8,40	184,80	A	5,18	6,27	6,00	144,00	A	5,89	7,12
89	8,40	184,80	A	4,94	5,98	6,00	144,00	A	6,23	7,54	6,00	144,00	A	6,63	8,02
108						6,00	144,00	B	6,68	8,09	3,60	115,20	A	8,25	9,98
114						3,60	115,20	A	7,08	8,56	3,60	108,00	A	8,84	10,69
133						3,60	108,00	C	7,41	8,96	3,60	86,40	A	9,42	11,40
140						3,60	86,40	B	7,72	9,34	3,60	72,00	A	10,25	12,40
159						3,60	72,00	C	8,08	9,77	3,60	64,80	A	10,80	13,07
168						3,60	64,80	A	8,52	10,31	3,60	57,60	A	11,74	14,21
219											2,40	38,40	A	13,84	16,75
273											1,20	28,80	C	20,87	25,25

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 57, 70, 102, 121, 127, 194, 208, 259 mm.

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

** - kaina priklauso nuo projekto apimties.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Paroc dembliai

VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos izoliacija vamzdinams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,034 W/mK
	λ_{50}	0,037 W/mK
	λ_{100}	0,044 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2-s1, d0



IZOLIACIJOS VIDINIS SKERMUO, mm	40					50					60				
	Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi	14,40	345,60	C	3,72	4,50										
22...28 Combi	10,80	259,20	C	4,26	5,16	8,40	184,80	C	5,79	7,01					
12/15	14,40	345,60	C	3,59	4,35	8,40	184,80	C	5,40	6,53					
18	10,80	259,20	A	3,92	4,74	8,40	184,80	C	5,54	6,71	6,00	144,00	C	6,38	7,72
22	10,80	259,20	A	4,10	4,96	8,40	184,80	A	5,66	6,84	6,00	144,00	C	6,64	8,03
28	10,80	259,20	A	4,34	5,25	8,40	184,80	A	5,92	7,16	6,00	144,00	C	7,16	8,67
35	8,40	235,20	A	4,86	5,87	6,00	144,00	A	6,20	7,51	6,00	144,00	A	7,52	9,10
42	8,40	184,80	A	5,16	6,25	6,00	144,00	A	6,61	8,00	3,60	115,20	A	8,05	9,74
48	8,40	184,80	A	5,51	6,67	6,00	144,00	A	7,20	8,71	3,60	115,20	B	8,66	10,48
54	8,40	184,80	A	6,04	7,31	6,00	144,00	A	7,50	9,08	3,60	108,00	B	9,25	11,19
60	6,00	144,00	A	6,33	7,66	6,00	144,00	A	7,62	9,23	3,60	108,00	A	9,52	11,52
64	6,00	144,00	A	6,94	8,40	3,60	115,20	A	8,22	9,95	3,60	108,00	B	9,83	11,89
76	6,00	144,00	A	7,64	9,24	3,60	108,00	A	9,26	11,21	3,60	86,40	A	10,48	12,68
89	3,60	115,20	A	8,28	10,01	3,60	86,40	A	9,66	11,69	3,60	72,00	A	11,44	13,85
108	3,60	86,40	A	9,65	11,67	3,60	72,00	A	10,99	13,29	3,60	57,60	A	13,21	15,98
114	3,60	86,40	A	10,10	12,22	3,60	64,80	A	11,43	13,83	3,60	57,60	A	13,73	16,61
133	3,60	64,80	A	11,00	13,31	3,60	57,60	A	12,49	15,11	2,40	48,00	B	14,67	17,75
140	3,60	64,80	A	11,35	13,73	2,40	52,80	A	13,58	16,44	2,40	48,00	C	15,50	18,75
159	2,40	52,80	A	12,58	15,22	2,40	48,00	A	14,54	17,59	2,40	38,40	B	16,95	20,51
168	2,40	52,80	A	13,33	16,13	2,40	43,20	A	15,19	18,38	2,40	38,40	B	17,74	21,46
219	2,40	38,40	A	15,51	18,77	1,20	31,20	A	19,17	23,20	1,20	28,80	B	21,90	26,50
273	1,20	24,00	C	24,62	29,79	1,20	21,60	A	29,44	35,62	1,20	21,60	C	32,60	39,45

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

** - kaina priklauso nuo projekto apimties.

Gaminių kategorijos, įpakavimas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,034 W/mK
	λ_{50}	0,037 W/mK
	λ_{100}	0,044 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2-s1, d0



IZOLIACIJOS STORIS, mm	80					100				
	Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi										
22...28 Combi										
12/15										
18										
22	3,60	108,00	C	9,57	11,58					
28	3,60	86,40	C	10,44	12,64					
35	3,60	86,40	C	10,89	13,18	3,60	28,80	C	16,61	20,10
42	3,60	72,00	C	11,82	14,30					
48	3,60	72,00	C	12,43	15,03					
54	3,60	64,80	C	13,30	16,09	2,40	48,00	C	17,43	21,09
60	3,60	64,80	B	13,68	16,55	2,40	48,00	C	17,98	21,75
64	3,60	64,80	C	14,14	17,11	2,40	48,00	C	18,70	22,62
76	3,60	57,60	A	15,27	18,47	2,40	43,20	C	22,74	27,51
89	2,40	52,80	A	15,83	19,15	2,40	38,40	B	23,70	28,68
108	2,40	43,20	B	18,63	22,54	1,20	38,40	A	24,30	29,40
114	2,40	43,20	A	19,62	23,75	1,20	38,40	A	24,47	29,61
133	2,40	38,40	B	20,89	25,28	1,20	28,80	A	26,39	31,93
140	2,40	38,40	C	21,37	25,86	1,20	28,80	A	28,73	34,76
159	1,20	31,20	C	26,40	31,94	1,20	21,60	A	30,82	37,29
168	1,20	31,20	C	28,54	34,53	1,20	21,60	A	32,25	39,02
219	1,20	21,60	B	29,81	36,08	1,20	19,20	A	36,77	44,50
273	1,20	19,20	C	41,45	50,16					

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

** - kaina priklauso nuo projekto apimties.

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Paroc kevalai

VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdinams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,092 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1 _i



IZOLIACIJOS STORIS, mm	20					25					30				
	Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi	33,60	806,40	C	1,93	2,33	24,00	576,00	C	2,33	2,82	24,00	576,00	C	2,59	3,14
22...28 Combi	24,00	576,00	C	2,19	2,65	18,00	432,00	C	2,64	3,19	18,00	432,00	C	2,91	3,52
12/15	42,00	1008,00	C	1,92	2,32	33,60	806,40	C	2,26	2,73	24,00	576,00	C	2,48	3,00
18	33,60	806,40	C	1,94	2,34	24,00	576,00	C	2,39	2,89	18,00	432,00	C	2,59	3,14
22	33,60	806,40	B	2,02	2,44	24,00	576,00	C	2,51	3,03	18,00	432,00	A	2,68	3,24
28	24,00	576,00	A	2,24	2,71	18,00	432,00	C	2,70	3,27	14,40	345,60	A	3,12	3,78
35	24,00	576,00	B	2,36	2,86	18,00	432,00	C	3,08	3,72	14,40	345,60	A	3,41	4,12
42	18,00	432,00	C	2,63	3,18	14,40	345,60	C	3,15	3,82	10,80	259,20	A	3,77	4,57
48	14,40	345,60	C	2,85	3,45	10,80	259,20	C	3,57	4,32	8,40	235,20	A	3,89	4,71
54	10,80	345,60	C	3,07	3,71	10,80	259,20	C	3,72	4,50	8,40	235,20	C	4,19	5,08
57	10,80	259,20	C	3,26	3,94	10,80	259,20	C	3,77	4,56	8,40	235,20	C	4,28	5,18
60	10,80	259,20	C	3,44	4,16	8,40	235,20	C	3,80	4,59	8,40	235,20	A	4,30	5,20
64	10,80	259,20	C	3,74	4,53	8,40	235,20	C	4,10	4,97	8,40	184,80	C	4,68	5,66
70	8,40	235,20	C	3,89	4,71	8,40	235,20	C	4,32	5,23	8,40	184,80	C	5,03	6,09
76	8,40	235,20	C	4,08	4,93	8,40	184,80	C	4,77	5,77	6,00	144,00	B	5,32	6,43
89	8,40	184,80	C	4,65	5,62	6,00	144,00	C	5,13	6,21	6,00	144,00	A	5,86	7,09
102						6,00	144,00	C	5,68	6,87	3,60	115,20	C	6,68	8,08
108						6,00	144,00	C	5,99	7,24	3,60	115,20	C	7,14	8,64
114						3,60	115,20	C	6,23	7,54	3,60	108,00	B	7,67	9,28
127						3,60	108,00	C	6,65	8,05	3,60	86,40	C	8,17	9,89
133						3,60	108,00	C	6,79	8,22	3,60	86,40	C	8,47	10,25
140						3,60	86,40	C	7,16	8,66	3,60	72,00	C	9,12	11,04
159						3,60	72,00	C	8,08	9,78	3,60	64,80	C	9,66	11,69
168						3,60	64,80	C	8,67	10,49	3,60	57,60	C	10,83	13,11
194											2,40	48,00	C	11,44	13,85
208											2,40	43,20	C	12,16	14,71
219											2,40	38,40	C	13,09	15,83
259											1,20	31,20	C	18,91	22,88
273											1,20	28,80	C	19,97	24,17
324															
356															
406															
508															
612															
714															
813															
914															

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storų vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822, 1016 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storų izoliacijos kevalai.

** - kaina priklauso nuo projekto apimties.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Paroc Kevalai

VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,092 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1 _L



IZOLIACIJOS STORIS, mm	40					50					60				
	Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi	14,40	345,60	C	3,61	4,37										
22...28 Combi	10,80	259,20	C	4,24	5,13	8,40	184,80	C	5,54	6,70					
12/15	14,40	345,60	C	3,48	4,21	8,40	235,20	C	5,16	6,24					
18	10,80	259,20	C	3,82	4,62	8,40	235,20	C	5,31	6,43	6,00	144,00	C	6,16	7,45
22	10,80	259,20	A	3,96	4,79	8,40	184,80	C	5,46	6,61	6,00	144,00	C	6,34	7,68
28	10,80	259,20	A	4,30	5,21	8,40	184,80	B	5,71	6,91	6,00	144,00	C	6,75	8,17
35	8,40	235,20	A	4,40	5,32	6,00	144,00	A	6,02	7,28	6,00	144,00	A	7,03	8,50
42	8,40	184,80	A	4,85	5,86	6,00	144,00	A	6,30	7,63	3,60	115,20	C	7,67	9,28
48	8,40	184,80	A	5,06	6,12	6,00	144,00	A	6,60	7,99	3,60	115,20	B	8,05	9,74
54	8,40	184,80	C	5,36	6,48	6,00	144,00	B	6,84	8,28	3,60	108,00	C	8,40	10,17
57	6,00	144,00	C	5,72	6,92	6,00	144,00	C	6,95	8,41	3,60	108,00	C	8,63	10,44
60	6,00	144,00	A	5,85	7,08	6,00	144,00	A	7,12	8,62	3,60	108,00	A	8,78	10,63
64	6,00	144,00	C	5,97	7,22	3,60	115,20	C	7,70	9,32	3,60	108,00	C	9,04	10,94
70	6,00	144,00	C	6,14	7,43	3,60	115,20	C	8,02	9,70	3,60	86,40	C	9,46	11,44
76	6,00	144,00	A	6,47	7,82	3,60	108,00	A	8,34	10,10	3,60	86,40	A	10,04	12,14
89	3,60	115,20	A	7,20	8,71	3,60	86,40	A	9,33	11,29	3,60	72,00	A	11,16	13,50
102	3,60	108,00	C	7,76	9,39	3,60	72,00	C	10,43	12,63	3,60	64,80	C	12,12	14,66
108	3,60	86,40	C	8,49	10,27	3,60	72,00	C	10,71	12,96	3,60	57,60	C	12,85	15,55
114	3,60	86,40	B	8,72	10,55	3,60	64,80	A	11,11	13,44	3,60	57,60	A	13,05	15,79
127	3,60	72,00	C	9,65	11,68	3,60	57,60	C	12,28	14,86	2,40	52,80	C	14,12	17,08
133	3,60	64,80	C	10,18	12,32	3,60	57,60	C	12,55	15,18	2,40	48,00	C	14,44	17,48
140	3,60	64,80	C	10,42	12,61	2,40	52,80	A	13,15	15,91	2,40	48,00	B	15,20	18,39
159	2,40	52,80	C	11,83	14,32	2,40	48,00	C	14,38	17,40	2,40	38,40	C	16,43	19,88
168	2,40	52,80	B	12,16	14,71	2,40	43,20	A	15,16	18,34	2,40	38,40	B	17,36	21,01
194	2,40	43,20	C	13,91	16,83	2,40	38,40	C	16,99	20,56	1,20	38,40	C	18,95	22,93
208	2,40	38,40	C	14,52	17,58	1,20	36,00	C	17,56	21,25	1,20	31,20	C	20,84	25,21
219	2,40	38,40	B	15,44	18,69	1,20	31,20	A	18,91	22,88	1,20	28,80	B	21,44	25,94
259	1,20	28,80	C	22,67	27,44	1,20	21,60	C	29,17	35,30	1,20	21,60	C	31,09	37,62
273	1,20	24,00	C	24,60	29,77	1,20	21,60	B	29,90	36,17	1,20	21,60	B	31,69	38,35
324	1,20	21,60	C	**	**	1,20	19,60	C	**	**	1,20	36,00	C	**	**
356						1,20	33,60	C	**	**	1,20	26,40	C	**	**
406						1,20	24,00	C	**	**	1,20	21,60	C	**	**
508						1,20	16,80	C	**	**	1,20	16,80	C	**	**
612						1,20	9,60	C	**	**	1,20	9,60	C	**	**
714						1,20	7,20	C	**	**	1,20	7,20	C	**	**
813						1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**
914						1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekantių storų vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822, 1016 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kitų storų izoliacijos kevalai.

** - kaina priklauso nuo projekto apimties.

Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

Paroc kevalai

VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Pro Section 100
PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdynams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,092 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1 _i



IZOLIACIJOS STORIS, mm	70					80					100					
	Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina		
	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	
12...18 Combi																
22...28 Combi																
12/15																
18																
22	3,60	115,20	C	8,36	10,12	3,60	108,00	C	9,54	11,54						
28	3,60	115,30	C	8,68	10,50	3,60	86,40	C	10,34	12,51						
35	3,60	108,00	C	9,42	11,40	3,60	86,40	C	10,60	12,82	3,60	57,60	C	15,38	18,61	
42	3,60	108,00	C	10,10	12,22	3,60	72,00	C	11,63	14,07						
48	3,60	86,40	C	10,54	12,76	3,60	72,00	C	12,31	14,89						
54	3,60	86,40	C	10,94	13,24	3,60	64,80	C	13,01	15,74	2,40	48,00	C	17,21	20,82	
57	3,60	86,40	C	11,32	13,70	3,60	64,80	C	13,34	16,15						
60	3,60	72,00	C	11,72	14,18	3,60	64,80	B	13,50	16,33	2,40	48,00	B	17,83	21,57	
64	3,60	72,00	C	12,25	14,82	3,60	64,80	C	13,92	16,85	2,40	48,00	C	18,40	22,27	
70	3,60	72,00	C	12,57	15,21	3,60	57,60	C	14,55	17,60	2,40	43,20	C	19,62	23,75	
76	3,60	64,80	A	12,81	15,50	3,60	57,60	A	14,95	18,10	2,40	43,20	C	19,65	23,78	
89	3,60	57,60	B	13,87	16,79	2,40	52,80	A	15,50	18,76	2,40	38,40	B	20,91	25,30	
102	2,40	52,80	C	14,88	18,01	2,40	48,00	C	17,16	20,76	2,40	38,40	C	22,41	27,12	
108	2,40	52,80	C	15,59	18,86	2,40	43,20	C	18,26	22,09	1,20	38,40	C	23,28	28,17	
114	2,40	48,00	B	16,46	19,91	2,40	43,20	A	18,77	22,71	1,20	38,40	A	23,86	28,87	
127	2,40	43,20	C	17,65	21,36	2,40	38,40	C	20,03	24,24	1,20	31,20	C	26,00	31,46	
133	2,40	43,20	C	18,01	21,79	2,40	38,40	C	20,43	24,72	1,20	28,80	C	26,34	31,87	
140	2,40	38,40	C	18,64	22,55	2,40	38,40	B	20,69	25,03	1,20	28,80	A	27,60	33,40	
159	2,40	38,40	C	19,61	23,73	1,20	31,20	C	24,24	29,32	1,20	21,60	C	30,57	36,99	
168	1,20	38,40	B	21,43	25,93	1,20	31,20	A	25,06	30,32	1,20	21,60	A	31,55	38,18	
194	1,20	28,80	C	23,47	28,40	1,20	24,00	C	27,91	33,77	1,20	21,60	C	34,56	41,82	
208	1,20	24,00	C	25,74	31,15	1,20	21,80	C	29,68	35,92	1,20	19,20	C	36,01	43,57	
219	1,20	21,60	C	27,31	33,04	1,20	21,60	A	29,60	35,82	1,20	19,20	A	36,56	44,24	
259	1,20	21,60	C	35,66	43,15	1,20	19,20	C	40,65	49,18	1,20	33,60	C	**	**	
273	1,20	19,20	C	38,19	46,21	1,20	19,20	A	40,91	49,50	1,20	26,40	C	**	**	
324	1,20	28,80	C	**	**	1,20	26,40	C	**	**	1,20	24,00	C	**	**	
356	1,20	24,00	C	**	**	1,20	24,00	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**	
406	1,20	19,20	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**	
508	1,20	14,40	C	**	**	1,20	14,40	C	**	**	1,20	9,60	C	**	**	
612	1,20	9,60	C	**	**	1,20	7,20	C	**	**	1,20	7,20	C	**	**	
714	1,20	7,20	C	**	**	1,20	7,20	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	
813	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	
914	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822, 1016 mm.
Pagal užsakymą gaminami ir kitų storių izoliacijos kevalai.

** - kaina priklauso nuo projekto apimties.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Pro Section 100

PAROC Pro Combi 100

Šilumos izoliacija vamzdinams

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,092 W/mK
NOMINALUS TANKIS		100 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1 _L



IZOLIACIJOS STORIS, mm	120					140					160				
	Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina		Kiekis		Kategorija	Kaina	
	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM	Pakuotėje, m	Padėkle, m		Eur/m be PVM	Eur/m su PVM
12...18 Combi															
22...28 Combi															
12/15															
18															
22															
28															
35															
42															
48															
54															
57															
60															
64	1,20	38,40	C	**	**										
70	1,20	38,40	C	**	**										
76	1,20	38,40	C	**	**										
89	1,20	31,20	C	**	**										
102	1,20	28,80	C	**	**										
108	1,20	24,00	C	**	**										
114	1,20	24,00	C	**	**										
127	1,20	21,60	C	**	**										
133	1,20	21,60	C	**	**										
140	1,20	21,60	C	**	**										
159	1,20	21,60	C	**	**										
168	1,20	19,20	C	**	**										
194															
208															
219	1,20	33,60	C	**	**	1,20	24,00	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**
259	1,20	24,00	C	**	**	1,20	24,00	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**
273	6,00	24,00	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**
324	4,80	19,20	C	**	**	1,20	19,20	C	**	**	1,20	14,40	C	**	**
356	4,80	19,20	C	**	**	1,20	14,40	C	**	**	1,20	14,40	C	**	**
406	4,80	14,40	C	**	**	1,20	12,00	C	**	**	1,20	9,60	C	**	**
508	3,60	9,60	C	**	**	1,20	7,20	C	**	**	1,20	7,20	C	**	**
612	1,20	7,20	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**
714	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**
813	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**
914	1,20	4,80	C	**	**	1,20	4,80	C	**	**	1,20	1,20	C	**	**

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams: 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822, 1016 mm.

Pagal užsakymą gaminami ir kiti storių izoliacijos kevalai.

** - kaina priklauso nuo projekto apimties.

Gaminių kategorijos, ipakavimamas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.