

Paroc dembliai

ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

PAROC Pro Wired Mat 80

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,036 W/mK
	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,089 W/mK
	λ_{400}	0,121 W/mK
	λ_{500}	0,159 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	A	5,51	6,67
40	6500	1000	6,50	136,50	A	6,13	7,42
50	5000	1000	5,00	105,00	A	7,33	8,87
60	4000	1000	4,00	84,00	A	8,52	10,32
70	3500	1000	3,50	73,50	B	9,56	11,56
80	3500	1000	3,50	73,50	A	10,78	13,04
100	2500	1000	2,50	52,50	A	12,86	15,56
120	2000	1000	2,00	42,00	C	15,17	18,35

PAROC Pro Wired Mat 80 A1

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse

SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,036 W/mK
	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,089 W/mK
	λ_{400}	0,121 W/mK
	λ_{500}	0,159 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DANGA		aliuminio folija
DEGUMO KLASĖ		A1



MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	B	6,87	8,31
40	6500	1000	6,50	136,50	C	7,78	9,42
50	5000	1000	5,00	105,00	A	8,58	10,39
60	4000	1000	4,00	84,00	C	9,68	11,71
70	3500	1000	3,50	73,50	C	10,98	13,29
80	3500	1000	3,50	73,50	C	12,41	15,02
100	2500	1000	2,50	52,50	C	15,01	18,17
120	2000	1000	2,00	42,00	C	17,19	20,80

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

ARMUOTI VIELA DEMBLIAI PRAMONEI

PAROC Pro Wired Mat 100

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse



SAVYBĖ	VERTĖ	
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,039 W/mK
	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,063 W/mK
	λ_{300}	0,083 W/mK
	λ_{400}	0,110 W/mK
NOMINALUS TANKIS	100 kg/m ³	
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA	660 °C	
DEGUMO KLASĖ	A1	

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	A	5,83	7,06
40	6500	1000	6,50	136,50	A	7,10	8,59
50	4500	1000	4,50	94,50	A	8,43	10,20
60	4000	1000	4,00	84,00	A	9,62	11,65
70	3500	1000	3,50	73,50	C	10,74	12,99
80	3500	1000	3,50	73,60	A	11,68	14,13
100	2500	1000	2,50	52,50	A	14,27	17,27
120	2000	1000	2,00	42,00	C	15,64	18,93

PAROC Pro Wired Mat 100 ALI

Cilindrinų, kūginių ir lygių paviršių šiluminei izoliacijai įvairiose pramonės srityse



SAVYBĖ	VERTĖ	
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,039 W/mK
	λ_{50}	0,042 W/mK
	λ_{100}	0,047 W/mK
	λ_{200}	0,063 W/mK
	λ_{300}	0,083 W/mK
	λ_{400}	0,110 W/mK
NOMINALUS TANKIS	100 kg/m ³	
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA	660 °C	
DANGA	aluminio folija	
DEGUMO KLASĖ	A1	

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
30	8000	1000	8,00	168,00	C	6,72	8,13
40	6500	1000	6,50	136,50	C	7,79	9,43
50	4500	1000	4,50	94,50	C	9,11	11,02
60	4000	1000	4,00	84,00	C	10,11	12,23
70	3500	1000	3,50	73,50	C	11,63	14,08
80	3500	1000	3,50	73,60	C	13,25	16,03
100	2500	1000	2,50	52,50	C	15,79	19,10
120	2000	1000	2,00	42,00	C	17,45	21,11

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimams padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

ŠVOK ARMUOTI VIELA DEMBLIAI

PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT

Ortakių priešgaisrinė izoliacija



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,036 W/mK
	λ_{50}	0,040 W/mK
	λ_{100}	0,046 W/mK
	λ_{200}	0,064 W/mK
	λ_{300}	0,089 W/mK
	λ_{400}	0,121 W/mK
	λ_{500}	0,159 W/mK
NOMINALUS TANKIS		80 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		640 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
40	6500	1000	6,50	136,50	B	7,96	9,63
60	4000	1000	4,00	84,00	A	9,85	11,91
80	3500	1000	3,50	73,50	B	12,63	15,28
100	2500	1000	2,50	52,50	C	15,24	18,45

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUŠO DEMBLIAI

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat

Šilumos izoliacija ortakiams



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,039 W/mK
	λ_{50}	0,045 W/mK
	λ_{100}	0,055 W/mK
	λ_{200}	0,081 W/mK
	λ_{300}	0,120 W/mK
NOMINALUS TANKIS		50 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		500 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	3,50	4,24
25	8000	1000	8,00	200,00	A	4,04	4,89
30	8000	1000	8,00	200,00	A	4,65	5,62
40	6000	1000	6,00	150,00	A	5,80	7,01
50	5000	1000	5,00	125,00	A	6,56	7,94
60	4000	1000	4,00	100,00	B	7,55	9,13
70	3500	1000	3,50	87,50	C	8,47	10,25
80	3000	1000	3,00	75,00	C	9,81	11,87
100	2500	1000	2,50	50,00	A	12,07	14,60

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Šilumos izoliacija ortakiams



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,038 W/mK
	λ_{50}	0,047 W/mK
	λ_{100}	0,059 W/mK
	λ_{150}	0,074 W/mK
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		250 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A1

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	3,19	3,86
25	8000	1000	8,00	200,00	A	3,52	4,26
30	8000	1000	8,00	200,00	A	3,88	4,69
40	6000	1000	6,00	150,00	A	4,79	5,79
50	5000	1000	5,00	125,00	A	5,68	6,87
60	4000	1000	4,00	100,00	A	6,70	8,10
70	3500	1000	3,50	87,50	C	8,04	9,73
80	3000	1000	3,00	75,00	A	8,59	10,40
100	2500	1000	2,50	60,00	A	10,58	12,81

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.

VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUŠO DEMBLIAI

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Šilumos izoliacija ortakiams



SAVYBĖ		VERTĖ
ŠILUMOS LAIDUMO KOEFICIENTAS	λ_{10}	0,038 W/mK
	λ_{50}	0,047 W/mK
	λ_{100}	0,059 W/mK
NOMINALUS TANKIS		35 kg/m ³
MAKSIMALI PANAUDOJIMO TEMPERATŪRA		50 °C
DANGA		armuota aliuminio folija*
DEGUMO KLASĖ		A2-s1, d0

MATMENYS			KIEKIS		KATEGORIJA	KAINA	
Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Pakuotėje, m ²	Ant padėklo, m ²		Eur/m ² be PVM	Eur/m ² su PVM
20	10000	1000	10,00	250,00	A	3,76	4,54
30	8000	1000	8,00	200,00	A	4,46	5,39
40	6000	1000	6,00	150,00	A	5,35	6,48
50	5000	1000	5,00	125,00	A	6,09	7,37
60	4000	1000	4,00	100,00	C	7,51	9,09
70	3500	1000	3,50	87,50	C	8,64	10,46
80	3000	1000	3,00	75,00	C	9,46	11,44
100	2500	1000	2,50	50,00	C	11,07	13,39

* - gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

*** - šiems C kategorijos gaminiams kaina galioja esant užsakymui >1500 kg. Jei užsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didėja 25%. Jei užsakymas < 750 kg, kaina didėja 100%.

Gaminių kategorijos, įpakavimamas padėklais:

A - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas); B - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais; C - gaminių tiekimo terminai derinami gavus užsakymą.